

## **Version 1**

### **Neutraler Ausschreibungstext elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch vergleichbar Masterlift 4**

Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar, 3-fach Teleskop mit Verstellweg 625-1275mm, je quadratische Hubsäule ein Motor ohne separates Motorgehäuse, Kollisionssensor mit max. Auslöseschwelle von 203 N , stufenlos teleskopierbares Tischgestell, keine Kunststoffkappen, keine Schrauben sichtbar, Seitenteil aus Rechteckstahlprofil 80x20mm, in vier Ecken auf Gehrung gearbeitet und fugenlos zu einem umlaufenden Rahmen verschliffen, die Hubsäule steht neben dem Rahmen und ist oben wie unten spielfrei damit verbunden, Nivelliergleiter für weiche und harte Böden, Stahl-Kabelkanal in den das Netzteil integriert ist, Kabelkette, System PC-Halter am Gestell befestigt, Leistung min. 300Watt, Hubkraft 100kg, Standby unter 0,1 Watt, Hubgeschwindigkeit >44mm/s, Laufgeräusch <47db, PC-Steuerung als Option erhältlich.

Gestell: Stahlgestell traversenlos, weiß beschichtet, Hubsäule schwarz

Platte: Gütespanplatte melaminharzbeschichtet weiß, 25mm stark, mit Laser-Kantentechnik,

Maße: 1600x800 oder 1800x800mm

## **Version 2**

### **Ausschreibungstext elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Inwerk Masterlift 4**

Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar, 3-fach Teleskop mit Verstellweg 625-1275mm, je quadratische Hubsäule ein Motor in Hubsäule integriert ohne separates Motorgehäuse, Kollisionssensor mit max. Auslöseschwelle bei 203 N , stufenlos teleskopierbares Tischgestell, keine Schrauben sichtbar, Seitenteil aus Rechteckstahlprofil 80x20mm, in vier Ecken auf Gehrung gearbeitet und fugenlos verschliffen zu einem umlaufenden Rahmen, die Hubsäule steht neben dem Rahmen und ist oben wie unten spielfrei damit verbunden, Plattenträger aus 8mm Stahlplatten, keine Rohrprofile unter der Platte, keine Kunststoffkappen, Nivelliergleiter für weiche und harte Böden, Stahl-Kabelkanal in den das Netzteil integriert ist, Kabelkette schwarz werkzeuglos reversibel kürzbar, System PC-Halter am Gestell befestigt mit variablen Gurten, Leistung des Tisches min. 300Watt, Hubkraft 100kg, Standby unter 0,1 Watt, Hubgeschwindigkeit >44mm/s, Laufgeräusch <47db, Nachrüstbar: PC-Steuerung über USB, Höhen-Speicherpositionen, individueller Steh-Sitz-Rhythmus programmierbar. Nachbestellungen kurzfristig ab Lager möglich.

Gestell: Stahlgestell traversenlos, weiß beschichtet, Hubsäule schwarz

Platte: Gütespanplatte melaminharzbeschichtet weiß, 25mm stark, mit Laser-Kantentechnik,

Maße: 1600x800 oder 1800x800mm

Fabrikat: Inwerk Masterlift 4